

CONSTRUCTION

KFタイルホールド工業会会員による責任施工

KFタイルホールド工法は材料・工法を熟知した全国のKFタイルホールド工業会会員による責任施工であり安心してお任せいただけます。

施工の流れ



徹底した膜厚管理

KFタイルホールド工法は塗膜を0.2~0.3mmの厚みとすることで外壁タイルの剥落を防ぎます。施工において規定通りの膜厚に塗布することが極めて重要であり、施工中・施工後の膜厚管理を徹底しています。膜厚は施工面積当たりのKFタイルホールドの使用量で管理されます。また、適宜ウェットゲージを用いて膜厚を確認します。



安心の保証制度 最長10 YEARS

KFタイルホールド工法は施工後最長 10 年間、外壁タイルが地面に落下しないことを保証します。万が一、外壁タイルの剥落による損害が生じた場合は施工関係者が賠償します。免責等、保証内容の詳細はKFタイルホールド工業会までお問い合わせください。

お問い合わせはホームページへ

外壁タイルの剥落防止工事をご検討中の方はQRコードからHPをご覧の上、専用フォームでKFタイルホールド工業会までお問い合わせ下さい。




ホームページアドレス：<https://kf-tilehold.com/>

【ご注意事項】

- 本工法は原則として10階まで(約30メートル)の建物に施工可能となります。
- 本工法を施工している間は臭気を発生します。
- 目地深さが3mm以上の場合、目地材を詰めるなどして3mm以内に調整する必要があります。
- 本工法を塗装した場合、目地に下塗が浸透し濡れ色に変わります。また、塗膜の厚みや光沢により施工前と意匠が変わります。ご発注者様にはテスト施工や塗板サンプルなどにより仕上りについて事前のご確認をお願いします。
- 本工法に使用される材料の安全データシートはKFタイルホールド工業会HPからダウンロードのうえご覧ください。
- 本工法に関するお問い合わせはPLジャパン株式会社までお願いします。

【KFタイルホールド 製造会社】

 KFタイルホールド工業会

〒751-0859
山口県下関市川中本町2丁目2-47
(PLジャパン株式会社内)
TEL: 083-242-2226 HP: kf-tilehold.com

【KFタイルホールド工業会 正会員】

KFタイルホールド工法

KF TILE HOLD

もしもの剥落事故から、命を守る。

KFタイルホールド

マンション修繕 外壁タイル剥落防止工法

KF

KFタイルホールド工業会